



## FICHA TÉCNICA: Tumaker BIGFoot PRO DUAL Direct Drive HR - Direct Drive HR



	BigFoot Pro 500	BigFoot Pro 350	BigFoot Pro 200
	<p>Volumen impresión: 495x470x500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dual: 475x470x500 mm</li> <li>Copy: 250x470x500 mm</li> </ul> <p>Tamaño de impresora: 860x720x810 mm</p> <p>Tamaño embalaje: 1006x940x1035 mm</p> <p>Peso impresora: 82 kg</p> <p>Peso con embalaje: 140 kg</p>	<p>495x470x350</p> <p>475x470x350</p> <p>250x470x350</p> <p>860x720x660</p> <p>1006x940x885</p> <p>75kg</p> <p>120kg</p>	<p>495x470x200</p> <p>475x470x200</p> <p>250x470x200</p> <p>860x720x510</p> <p>1006x940x735</p> <p>68kg</p> <p>100kg</p>
	<p>Filamentos optimizados: ABS, ASA, NYLON, PET-G, PLA, PP, XT-CF20, TPU, PLA-3D870</p> <p>Velocidad de impresión: Según parámetros</p>		<p>Filamento 1,75mm</p> <p>Temperatura de boquilla: 45°C - 300°C</p> <p>Archivos compatibles: STL, OBJ, AMF</p>
	<p>Gestión inteligente de energía</p> <p>Nivel de potencia: 950W</p> <p>Nivel de ruido: 44 dB (puerta cerrada, 40dB)</p>		<p>Conectada a la Red</p> <p>Conectividad: Wifi, MicroSD</p> <p>Opcional: Ethernet</p>
	<p>Resolución de capa: 10µm</p> <p>Filamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0,8 nozzle</li> <li>0,6 nozzle</li> <li>0,4 nozzle</li> <li>0,25 nozzle</li> </ul>		<p>Pantalla: 5" táctil a color</p> <p>Dispositivos de control: PC, tablet, Smartphone</p> <p>Modo de control: Web</p>
	<p>Cama caliente: 45° - 120°C</p>		<p>Software profesional Simplify3D</p>
	<p>Nivelación de la cama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Semi-Automática</li> <li>Manual</li> </ul>		<p>Garantía limitada de 1 año</p>