



FICHA TÉCNICA: MINI PRO PELLET




Volumen de impresión: 140x135x150 mm
 Tamaño de impresora: 350x350x380 mm
 Peso del paquete: 12 kg
 Peso de la impresora: 10 kg



Resolución de capa: 10µm
 Pellet
 2.0 nozzle 5.0 nozzle
 0.8 nozzle 4.0 nozzle
 0.6 nozzle
 0.4 nozzle
 Temperatura de boquilla: 45°C - 300°C




Pellet: Recomendado circular 3-5mm
 Velocidad de impresión: Según parámetros



Conectada a la Red
 Conectividad: Wifi, Micro SD,
 Opcional: Ethernet



Gestión inteligente de energía
 Nivel de potencia: 120W
 Nivel de ruido: 44 dB
 (puerta cerrada, 40dB)




Pantalla: 5" táctil a color
 Software compatible: MacOS, Windows,
 Linux
 Modo de control: Web



Cabezales compatibles:
 - Filamento 1,75mm



Garantía limitada de 1 año
 Certificado CE



Cama caliente: 45° - 100°C
 Nivelación de la cama:
 · Semi-Automático
 · Manual



Recomendado: SuperSlicer o Simplify3D
 Compatible con laminadores
 (preconfigurar): Cura, Slic3r ...